



Информация о продукте

Autran MBX

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание

BP Autran MBX – рекомендовано для использования во всех автоматических трансмиссиях Ford (с 1983 по 1996 г.в.) и GM (до 2005 г.в.). Также предназначено для большинства коробок передач с переключением скоростей под нагрузкой, рулевых механизмов с усилителем и гидравлических систем.

Не применять в узлах, где требуются жидкости Type F, MERCON® V, MERCON® SP или DEXRON® VI. Autran MBX рекомендовано для АКПП и ГУР многих видов транспортных средств, включая ранние модели Ford, где предписаны масла спецификаций ESP-M2C166-H или SQM-2C9010-A. А также для полуавтоматических трансмиссий требующих жидкость Leyland spec E.

Преимущества

- Отвечает требованиям спецификаций большинства производителей техники, что облегчает подбор необходимого продукта и уменьшается вероятность неправильного применения.
- Усовершенствованные фрикционные характеристики и защита от износа, плюс отличные низкотемпературная текучесть и стабильность свойств при высоких температурах, обеспечение защиты от окисления и ржавления увеличивают ресурс деталей узла.
- Эффективная совместимость с уплотнениями уменьшает риск протечки.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	ATF Dex II Multivehicle
Относительная плотность при 20°C	ASTM D4052	г/мл	0,870
Цвет	Визуально	-	Красный
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	39
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	<50 000
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	163
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-42

Спецификации

MAN 339 V1
MAN 339 Z1
MAN 339 L2
MB-Approval 236.6
Voith H55.6335.xx
ZF - TE-ML 04D, 11A, 14A
Meets MERCON®, DEXRON®-IID

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Autran MBX

15 Sep 2017

BP, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками BP p.l.c., используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.