



Информация о продукте

Vanellus Multi 15W-40

Усиленная защита, надежная работа двигателя

Описание

Vanellus Multi 15W-40 – минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники.

Применение

BP Vanellus Multi 15W-40 предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей.

Преимущества

Чистый двигатель работает с повышенной надежностью: детали работают в оптимальном режиме, сокращаются потери времени на простои. Использование масла BP Vanellus Multi 15W-40 с технологией CleanGuard™ позволит увеличить чистоту вашего двигателя до 30 %*.

- **Усиленная защита двигателя** - защита от износа и образования отложений обеспечивает надёжную работу двигателя и снижение затрат на техническое обслуживание.
- **До 30 % более чистый двигатель*** - двигатель, работающий в оптимальном режиме.

* по сравнению со стандартными значениями для тестов ACEA.



Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Vanellus Multi 15W-40 |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Плотность при 15°C, относительная | ASTM D1298 | г/мл | 0.884 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 14.6 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 108 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 139 |
| Динамическая вязкость, CCS при -20°C | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 6400 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -36 |
| Температура вспышки (COС) | ASTM D92 | °C | 228 |
| Щелочное число | ASTM D2896 | мг КОН/г | 8.2 |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | % масс. | 1.05 |

Спецификации

ACEA E2
API CG-4
MB-Approval 228.1
MTU Oil Category 1
Volvo VDS
Meets Requirements of MAN 271

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vanellus Multi 15W-40
13 Dec 2016

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.