



## Информация о продукте

### Visco 2000 A3/B3 15W-40

Технология CleanGuard™ для защиты и очищения двигателя.

#### Описание

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препятствуют образованию отложений в двигателе, обеспечивая его бесперебойную работу. Система Clean Guard™ защищает двигатель и дольше поддерживает его в чистоте.

Чистый двигатель прослужит дольше и будет работать более эффективно.

В условиях повседневной эксплуатации автомобиля в двигателе скапливаются продукты сгорания. Если эти примеси своевременно не удалить, они будут образовывать отложения, которые зачастую становятся главной причиной снижения эффективности работы двигателя и его поломок.

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ содержат особые компоненты, которые предотвращают образование вредных отложений на стенках рабочих поверхностей двигателя.

#### Применение

Моторное масло BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы класса вязкости SAE 15W-40 спецификаций ACEA A3/B3, API SL/CF или более ранних.

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 одобрено к применению в двигателях автомобилей VW и Mercedes, где требуются масла спецификаций VW 501 00 / 505 00 или MB 229.1.

#### Преимущества

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 – качественное моторное масло со следующими преимуществами:

- превосходная чистота двигателя;
- надёжная защита двигателя в нормальных условиях эксплуатации.

## Типичные характеристики

| Наименование                               | Метод      | Единицы измерения  | BP Visco 2000 A3/B4 15W-40 |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| Плотность при 15°C                         | ASTM D1298 | г/мл               | 0.8711                     |
| Кинематическая вязкость при 100°C          | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 14.3                       |
| Кинематическая вязкость при 40°C           | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 102                        |
| Индекс вязкости                            | ASTM D2270 | -                  | 144                        |
| Динамическая вязкость, CCS при -20°C (15W) | ASTM D5293 | мПа*с (сП)         | 5260                       |
| Температура застывания                     | ASTM D97   | °C                 | -33                        |
| Температура вспышки (PMCC)                 | ASTM D93   | °C                 | 200                        |
| Сульфатная зольность                       | ASTM D874  | % масс.            | 1.02                       |

## Спецификации

ACEA A3/B3  
API SL/CF  
Meets Fiat 9.55535-D2  
MB-Approval 229.1  
VW 501 01 / 505 00

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Visco 2000 A3/B3 15W-40  
27 Nov 2014  
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях: