



## Информация о продукте

### **BP Visco 3000 Diesel 10W-40**

Технология CleanGuard™ для защиты и очищения двигателя.

#### **Описание**

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препятствуют образованию отложений в двигателе, обеспечивая его бесперебойную работу. Система Clean Guard™ защищает двигатель и дольше поддерживает его в чистоте.

Чистый двигатель прослужит дольше и будет работать более эффективно.

В условиях повседневной эксплуатации автомобиля в двигателе скапливаются продукты сгорания. Если эти примеси своевременно не удалить, они будут образовывать отложения, которые зачастую становятся главной причиной снижения эффективности работы двигателя и его поломок.

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ содержат особые компоненты, которые предотвращают образование вредных отложений на стенках рабочих поверхностей двигателя.

#### **Применение**

Моторное масло BP Visco 3000 Diesel 10W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы класса вязкости SAE 10W-40 спецификаций ACEA A3/B3, A3/B4, API CF или более ранних.

BP Visco 3000 Diesel 10W-40 одобрено к применению в двигателях автомобилей VW и Mercedes там где требуются моторное масло соответствующее спецификациям VW 501 01 / 505 00 и MB-Approval 229.1 в классе вязкости SAE 10W-40.

#### **Преимущества**

BP Visco 3000 Diesel 10W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса со следующими преимуществами:

- превосходная чистота двигателя;
- повышенная защита двигателя в нормальных условиях эксплуатации;
- пониженный расход моторного масла на угар.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	BP Visco 3000 Diesel 10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.866
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14.7
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	99
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Динамическая вязкость, CCS при -25°C (10W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6900
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	204
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.3

## Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SL/CF  
Meets Fiat 9.55535-D2  
MB-Approval 229.1  
VW 501 01 / 505 00

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

BP Visco 3000 Diesel 10W-40  
27 Nov 2014

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях: