



Информация о продукте

BP Visco 5000 5W-30

Cleanguard Engine Protection Technology

Описание

Моторные масла BP Visco с разработкой "Cleanguard Engine Protection Technology™" препятствуют образованию отложений в двигателе, обеспечивая его бесперебойную работу. Система "Cleanguard" защищает двигатель и дольше поддерживает его в чистоте.

Чистый двигатель прослужит дольше и будет работать более эффективно.

В условиях повседневной эксплуатации автомобиля в двигателе скапливаются продукты сгорания. Если эти примеси своевременно не удалить, они будут образовывать отложения, которые зачастую становятся главной причиной снижения эффективности работы двигателя и его поломок.

Технология "Cleanguard" предотвращает образование вредных отложений на стенках рабочих поверхностей двигателя.

Применение

Моторное масло BP Visco 5000 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF или более ранним стандартам.

BP Visco 5000 5W-30 одобрено к применению рядом производителей техники (см. раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

BP Visco 5000 5W-30 – синтетическое моторное масло премиум-класса со следующими преимуществами:

- превосходная чистота двигателя;
- комплексная защита двигателя;
- пониженное образование вредных выбросов;
- повышенная экономия топлива.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	BP Visco 5000 5W-30
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0,8518
Кинематическая вязкость при 100° C	ASTM D445	мм²/с	12,0
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	65,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	184
Динамическая вязкость, CCS при -30 °C (5W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5900
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки (ПМСС)	ASTM D93	°C	211
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,2

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00 / 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

BP Visco 5000 5W-30
21 Jan 2019

BP, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками BP p.l.c., используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности