



Информация о продукте

BP Visco 5000 5W-40

Технология CleanGuard™ для защиты и очищения двигателя.

Описание

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препятствуют образованию отложений в двигателе, обеспечивая его бесперебойную работу. Система Clean Guard™ защищает двигатель и дольше поддерживает его в чистоте.

Чистый двигатель прослужит дольше и будет работать более эффективно.

В условиях повседневной эксплуатации автомобиля в двигателе скапливаются продукты сгорания. Если эти примеси своевременно не удалить, они будут образовывать отложения, которые зачастую становятся главной причиной снижения эффективности работы двигателя и его поломок.

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ содержат особые компоненты, которые предотвращают образование вредных отложений на стенках рабочих поверхностей двигателя.

Применение

Моторное масло BP Visco 5000 5W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы класса вязкости SAE 5W-40 спецификаций ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF или более ранних.

BP Visco 5000 5W-40 одобрено к применению большим количеством производителей техники (см. раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

BP Visco 5000 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса со следующими преимуществами:

- превосходная чистота двигателя;
- повышенная защита двигателя в нормальных условиях эксплуатации;
- улучшенная экономия топлива.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	BP Visco 5000 5W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.852
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	78
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	171
Динамическая вязкость, CCS при -30°C (5W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5470
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	208
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.03

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 226.5/ 229.3
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

BP Visco 5000 5W-40
27 Nov 2014
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях: