



Agri Hydraulic Oil Plus

Тракторное гидравлическое масло

Описание

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus – минеральное масло с высоким индексом вязкости, обеспечивающее отличную работу гидравлической системы в широком диапазоне температур.

Применение

Agri Hydraulic Oil Plus соответствует требованиям к смазочным материалам для всех видов гидравлических систем сельскохозяйственной техники, обеспечивая высокую степень защиты. Широкий диапазон вязкостных характеристик позволяет использовать данное масло там, где предписано применение классов вязкости ISO VG 32, 46 или 68.

Преимущества

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus обладает следующими преимуществами:

- Малое изменение вязкости при изменении температуры.
- Высокое сопротивление сдвигу, что поддерживает стабильное значение индекса вязкости в течение всего срока работы жидкости.
- Прекрасная защита деталей от износа.
- Возможность увеличения интервалов замены масла благодаря высокой термической стабильности и стойкости к окислению.
- Высокая устойчивость к воздействию воды, сниженное потребление масла, эффективное деэмульгирование.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri Hydraulic Oil Plus
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.88
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	8.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	46
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	220

Рекомендации по использованию

ISO VG 46; DIN 51524 Part 3; BS 5063 Class HV; DIN Classification HVL P

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.