



Castrol Agri MP 15W-40

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники (UTO)

Описание

Castrol Agri MP - это универсальное масло для большинства видов сельскохозяйственной техники соответствующее спецификации API GL-4.

Преимущества

- Использование единственного универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное применение масел.
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе.
- Усовершенствованная формула Castrol Agri MP Plus снижает износ двигателя на 30% больше, чем традиционные продукты STOU.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri MP 15W-40
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.886
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.3
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	95
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5000
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	140
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки, COC	ASTM D92	°C	226
Вязкость по Брукфильду при - 18°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	7600

Спецификации

API CE/SF

ZF TE-ML 06B, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B

JDM J27

MF - M1139

May be used where Ford M2C134-D

M2C86B and Case MS 1207 is specified

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.