



Castrol Agri MP Plus 10W-40

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники (STOU)

Описание

Castrol Agri MP Plus 10W-40 – универсальное масло, обеспечивающее высокую эффективность и защиту двигателя, трансмиссии, «мокрых» тормозов, гидравлической системы и переднего моста.

Преимущества

- Использование единственного универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное применение;
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе;
- Прекрасная защита двигателя во время «холодного» пуска снижает его износ;

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri MP Plus 10W-40
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.872
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	89.0
Динамическая вязкость, CCS при -25°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6300
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	145
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки, COC	ASTM D92	°C	236
Вязкость по Брукфильду при - 18°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	5400

Спецификации

API CF-4/SF/GL-4

ACEA E2

MF - M1145

ZF TE-ML 06B*, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B

JDM J27

MF - M1144, M1139

May be used where John Deere J20C

Case MS 1207 and Ford M2C 134D, M2C 86B are specified

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.