

Castrol Axle EPX 80W-140

Трансмиссионное масло для мостов

Описание

Castrol Axle EPX 80W-140 – многофункциональное масло для мостов, которое может использоваться в дифференциалах, главных передачах и других узлах легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение смазочных материалов соответствующих классификации API GL-5. Одобрено Scania для использования в их коммерческих транспортных средствах.

Преимущества

- Высокая несущая способность обеспечивает защиту зубчатых передач, работающих при высоких нагрузках, от повреждения, продлевая срок службы их деталей.
- Высокая прочность плёнки гарантирует надёжную защиту от износа и ударных нагрузок.
- Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению предотвращают образование отложений и загущение масла, продлевая срок службы деталей и смазочного материала.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Axle EPX 80W-140
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.882
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	25.6
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	267
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	123
Вязкость по Брукфильду при -26 °С	ASTM D2983	мПа*с (сП)	140000
Температура застывания	ASTM D97	°С	-39
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	216

Спецификации

API GL-5

Scania STO 1:0

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Axle EPX 80W-140
02 Jun 2015