

Castrol Axle Long Drain 80W-90

Масло для мостов

Описание

Castrol Axle Long Drain 80W-90 – минеральное масло для мостов и главных передач, эксплуатируемых в тяжелых условиях и в широком диапазоне температур. Одобрено для использования в мостах MB Actros, MAN, Scania и ZF, а также рекомендуется для применения в узлах и агрегатах, где требуется соответствие классификации API GL-5.

Преимущества

- Потенциально более длинные сервисные интервалы по сравнению с маслами, одобренными по спецификации MB 235.0.
- Отличная совместимость с уплотнениями.
- Эффективная защита от износа в тяжелых условиях эксплуатации обеспечивает увеличение срока службы компонентов и позволяет использовать продукт в главных передачах большинства видов техники в широком диапазоне температур.
- Превосходная защита от коррозии и сопротивляемость пенообразованию.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Axle Long Drain 80W-90
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0,895
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм²/с	14,5
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	140
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	104
Вязкость по Брукфильду при -26 °C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	130 000
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	208
Температура застывания	ASTM D92	°C	-36

Спецификации

API GL-5

MAN 342 M3

MAN 341 GA1

MB-Approval 235.20

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Дополнительная информация

Номер одобрения Axle Long Drain 80W-90 в системе ZF: ZF000229.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Axle Long Drain 80W-90

26 Jun 2019