



Информация о продукте

Castrol Brake Fluid DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость

Описание

Castrol Brake Fluid DOT4 - синтетическая тормозная жидкость, созданная на основе гликолевых эфиров и борсодержащих эстеров для достижения высоких значений температур кипения чистого продукта и при насыщении влагой.

Применение

Castrol Brake Fluid DOT4 предназначена для применения во всех тормозных системах, в особенности часто подвергающимся высоким нагрузкам.

Как и со всеми тормозными жидкостями, содержащими гликолевые эфиры, будьте осторожны и избегайте пролива этого продукта на окрашенную поверхность, т.к. это может привести к повреждению краски. В случае пролива немедленно промойте водой зону поражения. Не вытирать.

Все обычные тормозные жидкости разрушаются во время использования. Настоятельно рекомендуется менять Castrol Brake Fluid DOT 4 в соответствии с предписаниями производителей техники. В случае отсутствия предписаний, жидкость необходимо менять раз в 2 года.

Преимущества

Продукт состоит из смеси полиалкиленгликолевых эфиров и борсодержащих эстеров в сочетании с высокоэффективными присадками и ингибиторами, которые обеспечивают превосходную защиту тормозной системы от коррозии и образования паровых пробок при высокой температуре.

Композиция данной жидкости разработана так, что её температура кипения достигает гораздо более высоких значений по сравнению с традиционными тормозными жидкостями на основе гликолевых эфиров в течение периода использования продукта.

Соответствует требованиям стандартов SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K 2233 и AS 1960.1.

Castrol Brake Fluid DOT 4 полностью совместима с другими жидкостями соответствующими спецификациям FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4. Тем не менее, для того, чтобы сохранить исключительные эксплуатационные характеристики этого продукта, избегайте смешения с другими тормозными жидкостями.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Brake Fluid DOT 4
Внешний вид	визуально	-	чистая и прозрачная жёлтая жидкость
Плотность при 20 °C	IP 160	г/мл	1,07
Равновесная температура кипения "сухой" жидкости (ERBP)	ASTM D1120	°C	260
Равновесная температура кипения "увлажнённой" жидкости (WET ERBP)	SAE J1703	°C	165
Кинематическая вязкость при -40 °C	IP 71	мм²/с	1200
Водородный показатель (pH)	SAE J1703	pH	8,0
Содержание воды	ASTM D1123	% масс.	0,15

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

JIS K2233

SAE J1703

SAE J1704

ISO 4925 Class 4

FMVSS DOT 4

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Brake Fluid DOT 4

15 Dec 2020