



Corrosion Inhibitor S 226

Ингибитор коррозии для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Описание

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 представляет собой высокоэффективный водосмешиваемый ингибитор коррозии с низкой склонностью к вспениванию, предназначенный для применения при обработке сплавов меди. Подходит для использования как в централизованных, так и в индивидуальных системах подачи.

Применение

Corrosion Inhibitor S 226 добавляется для усиления антикоррозионных свойств жидкостей для металлообработки, включая водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием и давлением с содержанием минерального масла, синтетические смазочно-охлаждающие жидкости и промышленные очистители.

Условия применения

Перед применением Corrosion Inhibitor S 226 необходимо проконсультироваться с представителем Castrol. Типичный диапазон концентраций составляет от 0.02% до 0.1% в зависимости от степени поражения коррозией.

Типичные характеристики

Внешний вид - чистая, желтая жидкость;
Плотность при 15°C (кг/м³) - 1200 - 1220;
рН при концентрации 5% - 8.2 - 8.8

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Хранение

Во избежание порчи и загрязнения продукта держите контейнер плотно закрытым. Оберегайте от воздействия воды и мороза. Храните продукт в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Для обеспечения стабильности продукта рекомендуется хранение в помещении при температуре от 5°C до 45°C.