



Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20

с технологией Fluid TITANIUM. ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Описание

Ничто не подвергает двигатель такому испытанию, как суперкар феноменальной мощности. Такие двигатели, занимающие вершину автомобильного инженерного искусства, представляют собой экстремальную испытательную площадку для масла Castrol EDGE SUPERCAR. Постоянное усовершенствование моторов суперкаров ведёт к значительному увеличению контактного давления в них, способствующему увеличению потерь на трение в наиболее нагруженных парах трения и снижению производительности двигателя, которое может достичь 10%.

Полностью синтетические моторные масла Castrol EDGE SUPERCAR протестированы в лучших в мире суперкарах. Они разработаны с использованием передовых технологий производства смазочных материалов для получения максимальной отдачи от двигателя. Запатентованная технология "Fluid Titanium" позволяет трансформироваться смазочному материалу под давлением, делая масляную пленку прочнее и снижая потери на трение, что позволяет максимально раскрыть возможности двигателя вашего автомобиля.

Раскройте весь потенциал двигателя с моторными маслами Castrol EDGE SUPERCAR, которые испытаны в двигателях самых мощных автомобилей на планете и подходят для использования в обычных современных легковых автомобилях, эксплуатируемых с повышенной нагрузкой.

Применение

Моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 предназначено для использования в бензиновых двигателях, особенно японских и корейских автопроизводителей, в которых предписано применение смазочных материалов, соответствующих отраслевым стандартам API SN или ILSAC GF-5 в классе вязкости SAE 0W-20.

При выборе смазочного материала руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и нижеприведённым разделом спецификаций продукта.

Преимущества

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 с технологией "Fluid TITANIUM" – это естественный выбор владельцев автомобилей, желающих добиться максимальной эффективности от двигателей суперкаров, спортивных автомобилей, гоночных машин и форсированных моторов последнего поколения, которые эксплуатируются с повышенной нагрузкой, требующей от моторного масла непревзойдённой прочности смазочной плёнки и запаса эксплуатационных характеристик.

Моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20:

- трансформируется и делает масляную плёнку прочнее при увеличении нагрузки, защищая детали двигателя от износа;
- снижает потери на трение во всех условиях эксплуатации и скоростных режимах;
- доказало свою эффективность в результате независимых испытаний на соответствие требованиям самых жёстких отраслевых стандартов;
- рекомендовано к применению ведущими автопроизводителями;
- обладает высокой стойкостью к вспениванию;
- обеспечивает высокий уровень экономии топлива и низкотемпературных свойств.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0,849
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм²/с	8,8
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	41
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	208
Динамическая вязкость, CCS при -35 °C (0W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5556
Температура застывания	ASTM D97	°C	-48
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	220
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0,85

Спецификации

API SN
ILSAC GF-5

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20
04 Apr 2019