



## Castrol GTX 5W-40 A3/B4

Превосходная защита от образования шлама для повышения надёжности работы двигателя.

### Описание

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 – синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей иностранного и отечественного производства.

Castrol GTX – один из самых узнаваемых мировых брендов в области смазочных материалов.

Это больше, чем просто масло. Это комплекс технических решений и технологий, ежедневно защищающий Ваш двигатель от негативных воздействий, в частности, от образования шлама.

Тяжёлые условия эксплуатации автомобиля, такие как частая работа двигателя в режимах остановка – движение / стоп – старт, суровый климат и увеличенные интервалы замены масла, могут приводить к образованию густых смолистых отложений, которые называются шламами. Шлам может привести к ухудшению циркуляции масла и преждевременному выходу мотора из строя.

Castrol GTX обеспечивает превосходную защиту двигателя вашего автомобиля от образования опасных отложений, повышая надёжность его работы.

### Применение

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-40 и спецификациям ACEA A3/B4, API SM/CF или более ранним стандартам.

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 одобрено к использованию большинством автопроизводителей (см. раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля).

### Преимущества

Castrol GTX 5W-40 A3/B4:

- специальная композиция присадок, противостоящая образованию шлама, обеспечивает защиту от этих загрязнений на 25 % лучше по сравнению с нормами, установленными отраслевыми стандартами\*;
- превосходная термическая стойкость и стабильность вязкостных характеристик;
- эффективная работа противоизносных присадок способствуют увеличению ресурса двигателя.

\*API SM / ACEA A3/B4 Sequence VG

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol GTX 5W-40 A3/B4
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,852
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	13,2
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	78
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	171
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С (5W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5470
Температура застывания	ASTM D97	°С	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	208
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,03

## Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SM/CF  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502 00 / 505 00

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol GTX 5W-40 A3/B4  
03 Oct 2018