



Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Race Derived Technology

Описание

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 – полностью синтетическое моторное масло для современных 4-тактных спортивных мотоциклов высокой мощности, способствующее повышению интенсивности разгона и мощности двигателя вплоть до максимальных оборотов.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 создано с использованием разработки “Race Derived Technology”, основанной на многолетнем и успешном опыте Castrol участия в гонках. Быстро циркулирует в системе смазки двигателя и сохраняет прочность смазочной плёнки, одновременно снижая внутренние потери на трение, даже в самых жёстких условиях эксплуатации. Специально разработано для байкеров, получающих удовольствие от езды на грани возможного. Испытаниями доказано, что Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 способствует реализации максимальной мощности двигателя и исключительно быстрому разгону уже при минимальном повороте ручки газа.

Применение разработки Castrol “Trizone Technology™” обеспечивает бескомпромиссную защиту деталей мотора, сцепления и зубчатых передач.

Castrol Power 1 Racing – максимальная эффективность для экстремальных нагрузок.

Применение

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 разработано для спортивных мотоциклов высокой мощности для достижения максимальной эффективности работы двигателя и его защиты в различных условиях эксплуатации.

Рекомендуется к использованию в моторах, в которых предписаны смазочные материалы, соответствующие спецификациям API SL и JASO MA-2.

Преимущества

- Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов с разработкой “Trizone Technology™”.
- Испытаниями доказано исключительное ускорение в момент открытия дроссельной заслонки.
- Быстро циркулирует в системе смазки двигателя и сохраняет прочность смазочной плёнки, одновременно снижая внутренние потери на трение, даже в самых жёстких условиях эксплуатации.
- Результаты теста показали, что Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 обеспечивает превосходство в ускорении по сравнению с основным продуктом на рынке в классе вязкости SAE 20W-50.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.854
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	10.0
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	64
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Динамическая вязкость, CCS при -25°С (10W)	ASTM 5293	мПа*с (сП)	5000
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	209
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.1

Спецификации

API SL
JASO MA-2

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.