

Castrol Rustilo 647

Неразбавляемое масло для защиты от коррозии

Описание

Castrol Rustilo 647 – это низковязкостное многофункциональное масло для защиты от коррозии с средним временем защит, идеально в случаях, когда не возможно применение продуктов на основе растворителей.

Применение

Castrol Rustilo 647 – предназначен для средневременной защиты между операциями, обработки деталей перед упаковкой или временной защиты черного металлопроката. Продукт также применим как легкий смазочный материал при испытании деталей перед отправкой. Rustilo 647 наносится методом полного погружения, кистью или разбрызгиванием.

Преимущества

- Не содержит растворитель, соответствует директиве ЕЭС (1999/13/ЕС).
- Не содержит тяжелые металлы, такие как барий
- Легок в применении
- Образует равномерную пленку
- Универсальный продукт, позволяет рационализировать некоторые процессы
- Совместим с минеральным маслом

Технические характеристики

Характеристика	Метод испытания	Ед. изм.	Показатель
Цвет, состояние			Коричневая жидкость
Плотность при +15°C	ASTM D1298	кг/м ³	865
Вязкость при +40°C	ASTM D446	мм/с ²	19
Температура вспышки	ASTM D93	°C	Более 130
Тип пленки			Масляная
Толщина пленки		мкм	2-12
Расход (в зависимости от метода нанесения)	Разбрызгивание и т.п.	м ² /л	500
	Погружение		75
Защита от коррозии	закрытое помещение	Месяцы	12-18

Castrol Rustilo 647

2/10/2013, version 1.0

Castrol, Product name and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this publication is accurate as of the date of printing. However, such information may, nevertheless, be affected by changes in the blend formulation occurring subsequent to the date of printing. Material Safety Data Sheets are available for all Castrol Ltd products. The MSDS must be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling and disposal of a product.

	Открытое помещение		3
--	-----------------------	--	---

Дополнительная информация

- Данные по толщине пленки и расходу – основаны на средних. Они применимы для ровных поверхностей, с хорошими характеристиками уноса, простой геометрией (без отверстий и неровностей)
- "Хранение внутри" - означает хранение в закрытых помещениях с относительной влажностью 60%.
- Увеличение срока хранения может быть увеличено за счет тщательной обработки поверхностей и хранения деталей в плотной упаковке.
- "Хранение снаружи" – вид хранения на открытом пространстве с первичным покрытием.
- Воздействие температуры может вызвать помутнение продукта, эффект обратим и не имеет воздействие на качество
- При необходимости пленка Rustilo 647 может быть легко удалена щелочным очистителем или очистителем на основе растворителя, которые также имеются в ассортименте Castrol

Castrol Rustilo 647
2/10/2013, version 1.0

Castrol, Product name and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this publication is accurate as of the date of printing. However, such information may, nevertheless, be affected by changes in the blend formulation occurring subsequent to the date of printing. Material Safety Data Sheets are available for all Castrol Ltd products. The MSDS must be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling and disposal of a product.