



Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Для долгой эффективной службы масла

Описание

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 - полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, созданное с использованием передовых технологий производства смазочных материалов, специально разработанное для обеспечения длительного эффективного срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности выбросов отработавших газов от Euro I до Euro V. Также используется в двигателях без сажевых фильтров (DPF), включая технику, оснащённую системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Применение

Преимущества

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией System Pro™ обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до 45%*, противостоит деградации смазочного материала, а также адаптируется к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя увеличению эффективного срока службы, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла.

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к CO₂ в соответствии с международным стандартом PAS2060.

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30%, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс.

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

- противодействие окислению масла и образованию отложений
- нейтрализация вредных кислот
- контроль азрации масла
- адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81% масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 месяцев вплоть до марта 2017г.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.838
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12.4
Динамическая вязкость, CCS при -30°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6200
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	72
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	164
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.8
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	15.4
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51

Спецификации

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
03 Sep 2018