



# МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ **NAVOLINE® DEXRON®-VI**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло для автоматических коробок переключения передач (АКПП) Havoline® DEXRON®-VI разработано для АКПП General Motors 2006 модельного года и позднее.<sup>1</sup> Это смазочный материал самого последнего поколения, одобренный корпорацией "General Motors" к применению в тех АКПП и АКПП в блоке с трансмиссией, для которых требуются масла уровня DEXRON-VI.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Масло для АКПП Havoline DEXRON-VI обеспечивает выгоду покупателю благодаря:

- **Гарантийному обеспечению** – как масло, официально одобренное корпорацией "General Motors"
- **Сохранению вязкости и фрикционных характеристик в течение максимального срока**, что обеспечивает ровную работу трансмиссионных систем General Motors
- **Продлённым интервалам замены** – не менее 100 тыс. миль (160,9 тыс. км) в стандартных условиях эксплуатации
- **Соответствию предыдущим требованиям**, содержащимся во всех более ранних рекомендациях DEXRON

## СВОЙСТВА

Масло для АКПП Havoline DEXRON-VI разработано на основе синтетических базовых масла высокой степени очистки. Это масло имеет отличную окислительную стабильность и стойкие модификаторы вязкости и разработано для того, чтобы в течение длительного времени сохранять исходную вязкость. Тестирование в корпорации "General Motors" показало, что срок службы данного масла и его стабильность в тестах на трение в более чем два раза превышает

результаты для стандартных жидкостей уровня DEXRON-III. Такое преимущество помогает обеспечить стабильное плавное переключение передач даже при вождении в экстремальных условиях. Обширные аттестационные испытания корпорации "General Motors" также продемонстрировали, что масло DEXRON-VI намного эффективнее, чем масла предыдущих стандартов DEXRON, почти по всем эксплуатационным показателям.

Масло для АКПП Havoline DEXRON-VI:

- Снижает трение для стабильного, плавного переключения передач
- Помогает устранить вибрацию муфты в гидротрансформаторе
- Благодаря меньшему сдвигу вязкости и уникальной низкотемпературной прокачиваемости повышает экономию топлива по сравнению с жидкостями предыдущих стандартов DEXRON
- Максимально предотвращает вероятность капитального ремонта коробки передач из-за нагара, коррозии и износа
- Превосходно защищает в широкой температурной области
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью
- Сохраняет достаточную вязкость при высоких температурах и максимально предотвращает её сдвиг
- Защищает зубчатые колёса, подшипники, диски муфт, уплотнения, вкладыши и другие детали от износа и повреждения
- Устойчиво к вспениванию и тем самым способствует уникальной работоспособности систем и продлению их ресурса

<sup>1</sup> DEXRON - зарегистрированный товарный знак корпорации "General Motors".

Продукт (-ы) произведён (-ы) в США.

Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителей оборудования (ОЕМ) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому обслуживанию.

Продукт компании **Chevron**

01 мая 2011 г.  
TTF-80

© 2007-2011 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.

Chevron, the Chevron Hallmark, Havoline и Havoline with Deposit Shield являются товарными знаками, принадлежащими компании "Chevron Intellectual Property LLC". Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для АКПП Havoline DEXRON®-VI специально разработано для применения в трансмиссиях General Motors HydraMatic 2006 модельного года и позднее. Этот смазочный материал последнего поколения, одобренный к применению корпорацией "General Motors" в АКПП и АКПП в блоке с трансмиссией, для которых требуется жидкость уровня DEXRON-VI. Оно также может применяться в трансмиссиях, требующих применения жидкостей стандарта DEXRON-III или DEXRON-II.

Масло для АКПП Havoline DEXRON-VI не рекомендуется к применению в трансмиссионных системах, для которых жидкости стандарта DEXRON не требуются. В частности, его нельзя применять в системах, для которых требуются масла типа Allison C-4, ATF+3®, ATF+4® или MERCON®.<sup>2</sup>

Масло Havoline DEXRON-VI соответствует требованиям спецификации корпорации "General Motors" GMN10060 и зарегистрировано с лицензией №J-60357.

Его нельзя применять в системах под давлением в присутствии открытого пламени, искр либо нагревательных приборов. Использовать только в помещениях с достаточной вентиляцией. Хранить в закрытом контейнере.

## ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Номер продукта по классификации Chevron  | 222269   |
| Номер Листка безопасности                | 16358    |
| Плотность, API                           | 35,8     |
| Вязкость, кинематическая<br>сСт при 40°C | 29,8     |
| сСт при 100°C                            | 6,0      |
| Вязкость по Брукфильду, сп при -40°C     | 12,030   |
| Индекс вязкости                          | 153      |
| Температура вспышки, °C(°F)              | 206(403) |
| Температура застывания, °C(°F)           | -54(-65) |
| Цвет                                     | Красный  |

При стандартном производстве возможны незначительные отклонения от типовых свойств, указанных выше.

<sup>2</sup> ATF+3 и ATF+4 – зарегистрированные товарные знаки компании "Chrysler LLC".  
MERCON – зарегистрированный товарный знак компании "Ford Motors".