



# NAVOLINE® POWER STEERING FLUID

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления (ГУР) легковых автомобилей и малотоннажного грузового транспорта.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Жидкость для гидроусилителя руля Havoline® Power Steering Fluid обеспечивает выгоды для покупателя благодаря:

- **Защите насосов от износа**
- **Защите от повреждения уплотнений и трубопроводов**
- **Защите от коррозии, ржавления и окисления**

## СВОЙСТВА

Жидкость Havoline Power Steering Fluid – это универсальная жидкость для ГУР.

Она производится на основе высококачественных базовых масел и тщательно выверенного пакета присадок, содержащего модификаторы трения, противоизносные и подавляющие вспенивание присадки, ингибиторы окисления и ржавления.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость для ГУР Havoline Power Steering Fluid рекомендована для автомобильных систем рулевого управления с гидроусилением, используемых в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Она предназначена для применения в системах, требующих соответствия следующим спецификациям автопроизводителей (OEM):

- **Chrysler** MS5931
- **Ford** ESW-M2C128-C
- **GM** 9985010
- **Volkswagen** TL-VW-570-26

Жидкость для ГУР Havoline Power Steering Fluid также подходит для систем Subaru, Mercedes-Benz, Mazda и Volvo. Она не рекомендуется для

применения в автомобилях Honda. Жидкость для ГУР Havoline Power Steering Fluid может применяться в системах рулевого управления с гидроусилением, для которых требуются жидкости стандартов DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-II D, DEXRON®-III или MERCON®.<sup>1</sup> При выборе типа жидкости следуйте рекомендациям руководства к вашему транспортному средству.

## ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Номер продукта по классификации Chevron                                     | 221806      |
| Номер Листка безопасности                                                   | 10825       |
| Плотность, API                                                              | 31,2        |
| Вязкость, кинематическая<br>сСт при 40°C<br>сСт при 100°C                   | 41,0<br>7,7 |
| Вязкость, по Сейболту<br>сек. Сейболта при 100°F<br>сек. Сейболта при 210°F | 191<br>52,0 |
| Вязкость по Брукфильду, сп при -40°C                                        | 31450       |
| Индекс вязкости                                                             | 155         |
| Температура вспышки, °C(°F)                                                 | 210(410)    |
| Температура застывания, °C(°F)                                              | -48(-54)    |
| Цвет                                                                        | Красный     |

При стандартном производстве возможны незначительные различия в результатах типовых тестов продукта.

<sup>1</sup> DEXRON® - зарегистрированный товарный знак корпорации "General Motors".  
MERCON – зарегистрированный товарный знак компании "Ford Motors".

Продукт (-ы) произведён (-ы) в США.

Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителей оборудования (OEM) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому обслуживанию.

Продукт компании **Chevron**

01 мая 2011 г.  
CPC-18

© 2007-2011 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.

Chevron, the Chevron Hallmark, Havoline и Havoline with Deposit Shield являются товарными знаками, принадлежащими компании "Chevron Intellectual Property LLC". Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.