

WAY OILS VISTAC®

ISO 68, 220



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла для направляющих Way Oils Vistac® разработаны для использования в качестве смазки подвижных деталей и направляющих станин для станков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Масла Way Oils Vistac® обеспечивают потребителю следующие преимущества:

- **Отличная адгезия** — вязкая смазка помогает сократить протечки и помогает контролировать расходы на смазочный материал.
- **Окислительная стабильность** — продукт стойкий к повреждению от окисления и способствует долгому сроку службы.
- **Плавное движение деталей станка** — низкий коэффициент статического трения предотвращает скачкообразное движение или рывки подвижных деталей станков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масла Way Oils Vistac® обеспечивают защиту при экстремальном давлении и защиту от износа, а также имеют необходимые вязкостные и укрывные характеристики. Как обозначено в названии продукта, VIScous-TACky (от англ. – Вязкий-Клейкий, прим. пер.), данные смазочные материалы имеют необычные адгезивные и клейкостные качества.

Масла Way Oils Vistac® сокращают протечки и прилипают к металлическим поверхностям, обеспечивая прочную смазочную пленку.

Продукты Way Oils Vistac® разработаны для соответствия строгим требованиям к смазке для подвижных деталей и направляющих станков.

Типичный для таких продуктов низкий коэффициент статического трения сокращает скачкообразное движение или рывки подвижных деталей станков, что увеличивает эксплуатационный КПД станочного оборудования и способствует плавной работе.

Благодаря своим адгезивным свойствам данные масла образуют прочную пленку, устойчивую к стиранию при медленном движении параллельных поверхностей направляющих или вымыванию при резке с жидкими материалами.

Противоизносные характеристики и возможность работы при экстремальном давлении помогает защищать поверхности подвижных деталей.

Эти масла также защищают поверхности из чугуна и бронзы от ржавления и коррозии. Окислительная стойкость способствует долгому сроку службы смазочного материала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Way Oils Vistac отлично зарекомендовали себя в качестве смазки многих типов станочного оборудования, например, в токарных, фуговальных, фрезерных, сверлильных, винторезных и других станках, включая станки, работающие под высокими нагрузками.

Данные масла могут также использоваться для смазки подшипников, подвижных деталей и направляющих станков.

Их клейкие свойства делают масла подходящими для однократного нанесения, например для смазки цепных приводов. Также рекомендуются для смазки направляющих при загрязнении эмульсионными СОЖ.

Way Oils Vistac® отвечают требованиям:

- MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)

Масла Way Oils Vistac® зарегистрированы NSF в качестве смазки оборудования, где нет контакта с пищевыми продуктами (H2) на объектах пищевой промышленности или вблизи них. Программа NSF по регистрации и одобрению непродовольственных продуктов – это продолжение программы одобрения и регистрации продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA), основанное на соответствии нормативным требованиям надлежащего применения, анализа состава и подтверждения маркировки.

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией OEM производителя оборудования согласно условиям эксплуатации и практики сервисного обслуживания потребителем.

ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Категория ISO	68	220
Номер продукта	232511	232512
Номер листка безопасности MSDS	7459	7459
Плотность по API	25.4	25.7
Кинематическая Вязкость, сСт при 40°C сСт при 100°C	64.6 7.3	209 15.0
Вязкость по Сейболту, SUS при 100°F SUS при 210°F	338 50.8	1121 79.9
Индекс Вязкости	61	60
Температура Вспышки, °C	200	234
Температура Застывания, °C	-24	-15

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.