



Texaco Hydraulic Oil 5606H

Высокоэффективное гидравлическое масло для сурового режима эксплуатации

Описание продукта

Texaco Hydraulic Oil 5606H – это минеральное гидравлическое масло, предназначенное для применения в промышленном оборудовании с тяжёлым режимом эксплуатации.

Это стойкое гидравлическое масло обладает высоким индексом вязкости, сохраняя превосходную текучесть при низких температурах. Масло Hydraulic Oil 5606H также имеет хорошую окислительную стабильность и противоизносную защиту, что делает его пригодным к применению во многих видах промышленного оборудования в широкой температурной области.

Преимущества продукта

- Отвечает спецификации MIL-PRF-5606H и части III DIN 51524, а также рекомендуется по многим другим стандартам
- Широкий диапазон рабочих температур
- Надёжная защита от износа, коррозии и окисления
- Пригодность для многих видов оборудования, работающего в суровых условиях эксплуатации

Преимущества для покупателя

- Высокий индекс вязкости позволяет запускать оборудование при низких температурах и работать в широкой температурной области применения
- Противоизносные и противопенные присадки оптимизируют защиту оборудования, сокращая его простой и повышая производительность
- Высокая окислительная стабильность увеличивает срок службы масла, продлевая интервал его замены
- Антикоррозионные свойства увеличивают срок службы узлов оборудования и повышают его надёжность, сокращая затраты на техническое обслуживание
- Широкий диапазон применения помогает рационализировать складские запасы, экономя время и деньги
- Совместимость с часто используемыми уплотнительными и красочными материалами

Применение

- Гидравлическое масло Техасо Hydraulic Oil 5606H рекомендуется для суровых условий работы в очень широком температурном диапазоне и особенно подходит для оборудования с очень низкими температурами
- Гидравлическое масло Техасо Hydraulic Oil 5606H рекомендуется для применения в системах, для которых требуется очень чистое масло
- Гидравлическое масло Техасо Hydraulic Oil 5606H рекомендуется для смазывания гидравлических систем, для которых требуется соответствие спецификации MIL-H-5606 G
- Гидравлическое масло Техасо Hydraulic Oil 5606H нельзя использовать в системах с эластомерами на основе натурального каучука

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств

- MIL-PRF-5606H
- DIN 51524, часть III

Типовые характеристики

Испытание	Методы испытания	Результаты
Цвет	визуальный	красный
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ISO 3104	13,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	ISO 3104	5,13
Индекс вязкости	ISO 2909	372
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °С	ISO 2592	95
Температура застывания, °С	ISO 3016	-70
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D1298	0,880
Коррозия медной пластинки, 3 ч, 100 °С	ASTM D0130	1B
Общее кислотное число, мг КОН/г	DIN 51558	0,0