



Mobil 1™ 15W-50

Mobil Passenger-Vehicle-Lube, США

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ 15W-50 — это полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками, разработанное для обеспечения исключительной защиты от износа и комфортного вождения. Mobil 1 15W-50 соответствует требованиям отраслевых стандартов и стандартов автопроизводителей, предъявляемых к высокофорсированным бензиновым и дизельным многоклапанным двигателям с турбонаддувом, механическим нагнетателем и впрыском топлива, или превосходит их. Mobil 1 15W-50 — это передовая технология, проверенная в автоспорте. Оно особенно подходит для широкого спектра автоспортивных дисциплин, буксировки и других тяжелых условий эксплуатации. Mobil 1 15W-50 помогает обеспечить выдающиеся эксплуатационные характеристики моторного масла и защиту для достижения победных результатов. Mobil 1 является официальным моторным маслом NASCAR.

Особенности и преимущества

Mobil 1 15W-50 производится на основе запатентованной смеси синтетических базовых масел со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, усиленной точно сбалансированной системой компонентов. Повышенная вязкость Mobil 1 15W-50 в сочетании с этой высокоэффективной системой компонентов помогает обеспечить надежную динамическую защиту с помощью смазочной пленки. Эта особенность подтверждается не только соответствием самым жестким отраслевым стандартам или их превышением, но и проверена в суровых условиях автогонок. Ключевые особенности и потенциальные преимущества включают:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Полностью синтетический состав с улучшенными характеристиками	Помогает предотвратить образование отложений и шлама для обеспечения длительного срока службы двигателя. Отличное общее смазывание и защита от износа при различных стилях вождения.
Выдающаяся термическая и антиокислительная стабильность	Выдающиеся рабочие характеристики на протяжении максимального интервала замены масла, рекомендованного в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Дополнительная противоизносная присадка	Дополнительная защита в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Mobil 1 15W-50 рекомендуется для всех типов транспортных средств, подходит для использования в высокофорсированных бензиновых и дизельных многоклапанных двигателях с турбонаддувом, механическим нагнетателем и впрыском топлива, устанавливаемых на легковых автомобилях, легких фургонах и грузовиках.

- Mobil 1 15W-50 подходит для экстремальных условий нагрузки на двигатель, когда обычное масло часто может не справиться со своей задачей.
- Mobil 1 15W-50 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, за исключением случаев, когда оно специально одобрено производителем.

Спецификации и одобрения

Данный продукт превосходит следующие требования или соответствует им:
API SP
API SN PLUS
API SN
API SM

Данный продукт превосходит следующие требования или соответствует им:

API SL

API SJ

Свойства и характеристики

Свойство	Значение
Класс	SAE 15W-50
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39
Сульфатная зольность, масс. %, ASTM D874	1.21
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	232
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с, ASTM D445	125
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) при 150 °C, 1x10(6) сек(-1), мПа·с, ASTM D4683	4.5
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с, ASTM D445	18
Плотность при 15.6 °C, г/мл, ASTM D4052	0.87
Индекс вязкости, ASTM D2270	160

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта можно найти в Паспорте безопасности материала (MSDS) по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>.

Все используемые здесь торговые марки являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

12-2024

Exxon Mobil Corporation

222777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389

1-800-ASK MOBIL (275-6624)

Типичные свойства являются типичными для тех, которые получены при нормальных производственных условиях, и не являются спецификацией. При обычном производстве и в различных местах смешивания возможны отклонения, которые не влияют на характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю ExxonMobil или посетите веб-сайт www.exxonmobil.com

В состав ExxonMobil входят многочисленные филиалы и дочерние компании, многие из которых носят названия Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не направлено на отмену корпоративной самостоятельности местных организаций. Ответственность за действия на местном уровне и подотчетность остается за местными подразделениями, аффилированными с ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation.

All Rights Reserved