

Технические характеристики

Mobil 1 Racing 2T

Полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей

Описание продукта:

Mobil 1 Racing 2T - полностью синтетическое с улучшенными свойствами масло для двухтактных двигателей, превосходящее самые высокие уровни требований производителей современных мотоциклов, снегоходов, цепных пил.

Масло Mobil 1 Racing 2T предварительно разбавлено для облегчения смешивания в процессе добавления к топливу.

Особенности и преимущества:

Mobil 1 Racing 2T состоит из высококачественных синтетических базовых масел с превосходными присадками, что обеспечивает отличную чистоту двигателя в поршневой зоне и в зоне выпускных клапанов, улучшенную защиту двигателя от износа на высоких температурах и предотвращает образование дыма. Данное масло создано для того, чтобы превосходно работать даже в самых трудных режимах эксплуатации. Ключевые особенности и преимущества включают:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Превосходная защита от износа	Удлиненные периоды эксплуатации для наиболее нагруженных частей двигателя
Улучшенные фрикционные свойства	Повышенная экономия топлива
Отличная термическая стабильность и стабильность к окислению	Отличные очистительные свойства, выраженные в увеличении срока службы свечей зажигания и клапанов, уменьшенном залипании поршневых колец, заклинивании поршней и избавлении от проблем с преждевременным зажиганием
Отличные антикоррозионные свойства	Продленный срок службы двигателя
Не происходит преждевременной вспышки	Повышенная экономия топлива и увеличение срока службы поршней
Выхлоп без дыма	Меньшее загрязнение окружающей среды

Применение:

Масло Mobil 1 Racing 2T рекомендуется для смазывания двухтактных двигателей мотоциклов, снегоходов и цепных пил. Идеально подходит, когда рекомендуются к применению масла стандартов API TC, JASO FC. Продукт обеспечивает отличную эксплуатацию даже при самых жестких режимах работы.

Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен. для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil 1 Racing 2T соответствует или превосходит следующие спецификации:

API TC

ISO E-GC / E-GD

JASO FC FD

TISI соответствует

SAE Grade 1, Grade 2

Типичные характеристики:

Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

Mobil 1 Racing 2T

Вязкость, ASTM D

445

сСт при 40°C 83

сСт при 100°C 12.7

Индекс вязкости, 154

ASTM D 2270

Сульфатная 0.15

зольность, масс. %,

ASTM D 874

Температура -42

застывания, °C,

ASTM D 97

Температура 100

вспышки, °C, ASTM

D 92

Плотность при 15°C, 0.884

кг/л, ASTM D 4052

Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.