



DURATAC – масла для цепей

Введение

Масла для цепей Petro-Canada Duratac определенно сформулированы для смазывания цепей, направляющих стержней, цапфы подшипников и цепных колес современных высокоскоростных цепных пил. Масла Duratac – экономичные, липкие по своей структуре, разработаны, чтобы уменьшить капание, т.к. они клейкие и волокнистые по природе.

Кроме того, масла для цепей Petro-Canada Duratac так же могут использоваться для общего смазывания механизмов, где требуется липкое, не разбрызгиваемое масло, или где есть проблема смывания смазки водой.

Свойства и преимущества

- Экономичны
- Липкая и волокнистая природа уменьшает потребление масел
- Минимизируют износ
- Превосходные обволакивающие способности металлических деталей
- Полное покрытие маслом направляющих стержней, цепей и пазов
- Проникают во все точки рычажных механизмов и сцеплений
- Продлевают сроки эксплуатации цепных пил
- Длительная защита от коррозии и ржавчины
- Защищают цепи и стержни от ржавления
- Улучшенная противоизносная защита
- Помогают предотвратить разрушение металлических поверхностей при контакте между цепями, направляющими стержнями и цепными колесами
- Увеличивают сроки службы цепей и направляющих стержней
- Уменьшают капание масла

- Duratac специально сформулирован, чтобы прилипать к цепям или для использования в цапфах подшипников. В результате их волокнистой природы, минимизируется очистка и бесполезная расход
- Прочно прилипают ко всем частям пилы
- Стойкость к воде
- Гарантируют лучшее смазывание
- Уменьшают потребление масла

Применение

Масла для смазывания цепей Duratac 32, 68, 100 и 150 предназначены для использования в:

- Ручном смазывании цепей, используемых на лесопилках, при распиливании бревен и колод
- Брусках цепных пил и их смазывании
- Цапфах подшипников с течью для понижения скорости
- Направляющих брусках и цепных колесах

Масла для цепей Duratac 32 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в зимние периоды и ранней весной. Точка застывания при температуре -42°C / -44°F позволяет использовать эти масла при чрезвычайно низких температурах. Кроме того, смазывая цепные пилы, масла Duratac 32 также рекомендуются как покрытие воздушных фильтров, где требуется липкий продукт для удаления пыли.

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Масла для цепей Duratac 150 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в более теплые времена года. В дополнении к смазыванию цепных пил, масла для цепей Duratac 150 могут так же использоваться, для смазывания механизмов, таких как цепные конвейеры, цепные передачи, подшипников и открытых механизмов, где требуются липкие не капающие масла.

Поскольку, быстрое изнашивание цепей может произойти из-за недостаточного смазывания, масляные резервуары цепей должны быть постоянно наполнены и масляный насос, проверяться регулярно.

Перед монтажом новой цепи, необходимо пропитать ее в течении нескольких часов в чистом контейнере, заполненном маслом для цепей Duratac. Это позволит смазке проникнуть через все точки сцепления, что предотвратит износ и ржавление.

Сроки эксплуатации цепи будут расширены, если она будет периодически очищаться в растворителе, типа Petrosol 3139. После очистки, цепь должна быть пропитана маслом для цепей Duratac прежде, чем повторно будет установлена.

Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	32	68	100	150
Структура	PMC 264	вязкая	вязкая	вязкая	вязкая
Вязкость, cSt @ 40°C	D445	32	68	100	150
cSt @ 100°C	D445	6.3	10.4	13.4	16.8
Индекс вязкости	D2270	151	140	133	120
Точка вспышки, °C/°F	D92	190/374	210/410	210/410	210/410
Точка застывания масла, °C/°F	D97	-42/-44	-39/-38	-36/-33	-30/-22
Цвет	PMC 264	темно-красный	коричневый	коричневый	темно-красный
Коррозийные процедуры A & B, 24 ч.	D665	пройдено	пройдено	пройдено	пройдено
Тест на износ на 4 шариковой машине, диаметр пятна износа, мм	D4172	0.25	0.25	0.25	0.25

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com