



Виды фасовки:
216.5 л, 1000 л, налив

И-50А

Масло И-50А предназначено для использования в различных видах мало- и средненагруженного промышленного оборудования, условия работы которого не предъявляют специальных требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масла. И-50А производится на основе смеси высококачественных минеральных базовых компонентов дистиллятного и остаточного типа.

Назначение

Масло И-50А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-50А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются смазочные масла с повышенными функциональными свойствами.

Преимущества

- Масло отличается высоким качеством, высокой чистотой, стабильным индексом вязкости и вязкостно-температурными свойствами в целом, а также хорошими смазывающими свойствами
- Практически во всех случаях масло полностью совместимо с ИГП соответствующего уровня вязкости.

Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	105
Кислотное число, мг КОН/г	0,005
Плотность, г/см ³	0,901
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	2
Массовая доля серы, %	0,2
Зольность, %	0,005

