



Виды фасовки:  
20 л, 216.5 л, налив

## МГ-15-В кл. I

МГ-15-В класс I - всесезонное гидравлическое масло. Производится на основе высокоиндексных минеральных базовых масел глубокой очистки и высококачественного пакета присадок.

### Назначение

Масло МГ-15-В класс I предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах мобильной и стационарной техники, работающей в диапазоне температур от -40 до +50 °С.

## Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов гидравлических систем от износа в момент холодного пуска
- Высокая антиокислительная стабильность масла МГ-15-В класс I обеспечивает длительный срок эксплуатации масла
- Обладает высокой фильтруемостью и влагостойкостью
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.



## Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с	
При 40 °С	14,7
При -35 °С	1797
Индекс вязкости	199
Кислотное число, мг КОН/г	0,5
Зольность, %	0,1
Стабильность против окисления:	
массовая доля осадка после окисления, %	0,01
Температура вспышки в открытом тигле, °С	162
Температура застывания, °С	-54

