

LIKSI^R DANA HVLP-D

БЕСЦИНКОВОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО С МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ PAO



ОПИСАНИЕ

Бесцинковое гидравлическое масло с моющими свойствами на основе полиальфаолефинов (PAO). Содержит в составе диспергирующие и эмульгирующие присадки, обеспечивающие надёжность работы оборудования и снижающие негативное влияние воды и грязи.

Отлично удерживает воду в объёме, защищая узлы оборудования от коррозии и износа. Данное масло снижает коэффициент трения, обеспечивает плавную бесперебойную работу гидравлической системы без рывков. Гарантирует превосходную защиту от коррозии стали и цветных металлов даже в присутствии воды. Имеет стабильную масляную плёнку при высоких температурах и лёгкий запуск оборудования при низких температурах. Обладает высокой термической стабильностью - исключает образование нагара.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные эмульгирующие свойства
- высокая диспергирующая способность
- великолепные противоизносные и антикоррозионные свойства
- высокая термическая стабильность
- широкий температурный диапазон применения
- низкая температура застывания
- превосходная стойкость к окислению

ПРИМЕНЕНИЕ

- для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах мобильной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, внедорожной и строительной техники, работающих в тяжёлых условиях, таких как повышенная запылённость и/или риск обводнения масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР DANA HVLP-D				
			10	15	22	32	46
Базовое масло	-	-	PAO / Ester				
Содержание минерального масла	-	-	нет				
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	10	15	22	32	46
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	2,72	3,52	4,64	6,0	7,72
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	112	114	130	136	138
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	160	190	220	235	240
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-68	-68	-66	-62	-60

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что гидравлические масла LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить масляный контур перед заливкой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C


СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524 PART 3 HVLPD
- ISO 6743-4HS

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.