

LIKSI^R NEMIZA EST

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R NEMIZA EST - высокоэффективное масло для поршневых воздушных компрессоров. Специальный состав, разработанный на основе синтетических сложных эфиров и комплекса беззольных присадок пищевого качества, зарегистрированного NSF HX-1. Обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики.

Благодаря способности выдерживать постоянное высокое давление и температуру нагнетаемого воздуха свыше 220 °C, масло LIKSIR NEMIZA EST способствует надёжной и эффективной работе в течение длительного времени, сокращая расходы на техническое обслуживание. Продлевает интервал очистки клапанов до 4-х раз (2000-4000 ч. работы) по сравнению с минеральными маслами (250-1000ч.)

Обеспечивает чистоту рабочего оборудования и безопасность воздушных линий, благодаря чему может применяться в компрессорах по производству сжатого воздуха для дыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для промышленных поршневых воздушных компрессоров, особенно работающих при постоянно высоких давлениях и температурах нагнетаемого воздуха свыше 220 °C
- для компрессоров, подающих воздух для дыхания и оборудованных дополнительными очищающими устройствами, гарантирующими пригодность производимого воздуха для дыхания
- для небольших поршневых компрессоров, используемых в стоматологических клиниках, аэрографах и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные эксплуатационные характеристики
- продлевает интервал между ТО до 4-х раз (2000-4000 ч. работы)
- эффективная работа при постоянно высоком давлении и температурах свыше 220 °C
- отличная устойчивость к коррозии и преждевременному износу оборудования
- повышенная безопасность воздушных линий
- прекрасная окислительная стабильность
- обеспечивает чистоту оборудования
- отличные деэмульгирующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA EST					
			27	32	46	68	100	150
Базовое масло	-	-	ester					
Содержание минерал. масла	-	-	нет					
Цвет	-	визуально	янтарный					
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 3900	0,911	0,962	0,964	0,990	0,988	0,964
Вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	27	32	46	68	100	150
Вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	4,59	5,035	6,26	7,95	10,2	13,35
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	73	74	76	77	78	80
Температура застывания	°C	ГОСТ 4333	-40	-39	-37	-35	-33	-32
Температура вспышки	°C	ГОСТ 20287	250	255	260	265	270	275
Кислотное число TAN	мгКОН/ г	ГОСТ 11362	0,04					
Дезэмульгирующие свойства	мин.	ГОСТ ISO 6614	10					
Склонность к пенообразованию (24/94/24 °C)	см³	ГОСТ 32344	10/20/5					
Стабильность пены (24/94/24 °C)	см³	ГОСТ 32344	0/0/0					
Коррозия меди при 100 °C, 3ч	балл	ГОСТ 32329	1a	1a	1a	1a	1a	1a

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования. Несмотря на то что масло LIKSIR может быть совместимо с маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL
- ISO/DP 6521-L-DAB
- ISO 6743-3:2003
- DIN EN 12021

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20л.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.