

LIKSI^R AIR TOOL

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА



ОПИСАНИЕ

Высококачественное масло для смазывания пневматического оборудования на основе эфиров с исключительными эксплуатационными характеристиками. Пакет функциональных присадок собственного производства обеспечивает химическую устойчивость, хорошую защиту от износа и коррозии.

Обладает качественно сбалансированными адгезионными характеристиками. Сохраняет эмульгирующую способность, достаточную для уноса влаги, которая попадает в воздушный поток, позволяя снизить нежелательные воздействия воды. Не образует смолистых отложений, которые могут замедлить срабатывание клапанов. Даже в присутствии воды масло сохраняет хорошую способность к смачиванию металла, оставляя неизменной целостность масляной пленки. Такие свойства в сочетании с высокими противозадирными показателями способствуют эффективной смазке и продолжительному сроку службы оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для пневматических бурильных машин открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых
- для пневматических бурильных машин открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых
- для бурильных машин в карьерных разработках
- для пневматического инструмента ударного вращательного действия в промышленности
- в некоторых системах смазки редукторов и подшипников, подверженных воздействию воды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективная химическая устойчивость
- исключительная несущая способность и защита от износа
- хорошая термическая стабильность
- прекрасная адгезионная способность
- высокий индекс вязкости
- хорошая способность к деэмульгированию
- отличные антикоррозионные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI ^R AIR TOOL						
			32	46	68	100	150	220	320
Базовое масло	-	-	ester						
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,94	0,95	0,99	0,98	0,94	0,92	0,92
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150	220	320
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	5,9	7,6	10	13,8	17,9	23,7	30,9
Индекс вязкости	-	ГОСТ 2537	131	132	132	133	133	134	134
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	258	260	262	264	267	275	279
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-40	-38	-36	-34	-33	-32	-31

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743 - 11 PAC / PBC

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

