

LIKSI^R VACUMA VE

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ НА БАЗЕ ДЕЭФИРА



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое масло на основе сложных эфиров для вакуумных насосов. Обладает отличными вязкостно-температурными, низкотемпературными, энергосберегающими характеристиками, при которых увеличивается интервал замены масла в четыре раза.

Гарантирует прекрасные свойства термостойкости и устойчивости к окислению и коррозии, пенообразованию и стойкостью к высокому давлению, а также эффективного смазывания деталей оборудования.

Имеет отличные чистящие свойства, предотвращая скопление отложений, нагара, вызываемых износом и/или внешним загрязнением.

Совместим с такими материалами, как Viton, High Nitrile Buna N, Teflon, Epoxy Paint, Nylon.
Несовместим с Neoprene, SBR Rubber, PVC, ABS, Low Nitrile Buna N, Acrylic Paint,

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные вязкостно-температурные показатели
- хорошие чистящие свойства предотвращают скопление отложений
- прекрасные противоизносные свойства увеличивают срок службы оборудования
- высокие антикоррозионные свойства
- отличная деаэрирующая способность препятствует пенообразованию
- низкая температура застывания

ПРИМЕНЕНИЕ

- пластинчато-роторных, винтовых, двухроторных бустерных вакуумных насосах, в том числе для технологических газов
- в компрессорах для перекачки воздуха, технологических и агрессивных газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUМА VE 100
Базовое масло	-	-	эфир
Содержание минерального масла	-	-	нет
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,975
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	100
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	8,9
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	61
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	250
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-31
Давление насыщенных паров	торр	ГОСТ 1756	3 x 10 ⁻¹⁰

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического вакуумного масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с минеральными, синтетическими маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-3A DVA/DVB/DVC/DVD

ФАСОВКА



20л



1л

В пластиковых герметичных тарax объемом 20 литров и 1 литр.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.