

LIKSI^R VACUMA S

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ НА БАЗЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ (РАО)



ОПИСАНИЕ

Высококачественное синтетическое вакуумное масло, которое содержит систему механически устойчивых присадок, поддерживающих вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур.

Обеспечивает длительный срок службы масла и снижает склонность к образованию шламов и отложений.

Отличные антикоррозионные и устойчивые свойства помогают эффективно защитить внутренние металлические поверхности от коррозии и износа. Обладает высокой термической, химической, окислительной, а также гидролитической стабильностью.

При низкой температуре застывания масла, производится оптимальная подача масла в систему насоса в холодном состоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для механических насосов высокого вакуума, работающих в системах с предельным остаточным давлением
- для ротационных, пластинчатых и роторно-поршневых вакуумных насосов, в поршневых форвакуумных насосах
- для смазывания и охлаждения вакуумных насосов, перекачивающих воздух
- не рекомендуется для создания вакуума в присутствии сильных окислителей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная вязкостно-температурная стабильность
- превосходная стойкость к окислению способствует продолжительному сроку службы масла
- хорошие чистящие свойства исключают образование отложений
- прекрасные противоизносные свойства продлевают срок службы оборудования
- отличная деаэрирующая способность
- низкая температура застывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUMA S					
			32	46	68	100	150	220
Базовое масло	-	-	РАО					
Содержание минер. масла	-	-	нет					
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	6	7,8	10,7	15	23	26,5
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150	220
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	136	139	147	157	183	154
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 3900	0,837	0,838	0,839	0,842	0,844	0,860
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-69	-68	-68	-66	-63	-48
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	250	252	253	261	262	235
Давление насыщенных паров	мбар	-	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического вакуумного масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с минеральными, синтетическими маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-3A DVA/DVB/DVC/DVD

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.

LIKSIР
LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.