

LIKSIR VACUMA AN

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ НА БАЗЕ АЛКИЛИРОВАННОГО НАФТАЛИНА



ОПИСАНИЕ

LIKSIR VACUMA AN - синтетическое масло на базе алкилированного нафталена и высокоэффективного пакета присадок, которое идеально подходит для использования в оборудовании, где недопустимо применение кремнийорганических рабочих жидкостей, образующих изолирующие пленки.

Вакуумное масло для диффузионных насосов LIKSIR VACUMA AN обладает выдающимися характеристиками вакуума и позволяет достигать высоких значений давления. Кроме того, масло химически стабильно и устойчиво к воздействию кислот, щелочей, галогенов и оксидов азота. Не оказывает негативного воздействия на используемые металлы или эластомеры, не растворяется в спиртовых растворителях, ацетоне и трихлортрифторэтане, имеет низкий уровень токсичности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий интервал рабочих температур
- низкая летучесть
- хорошая окислительная, гидролитическая и термическая стабильность
- повышает эффективность работы оборудования
- уменьшает образование отложений
- имеет низкий уровень токсичности

ПРИМЕНЕНИЕ

- для использования в оборудовании, где недопустимо применение кремнийорганических рабочих жидкостей, образующих изолирующие пленки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUМА AN	
			32	100
Базовое масло	-	-	алкилированный нафталин	
Содержание минерального масла	-	-	нет	
Плотность при 25°С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,907	0,900
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	32	100
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	5	12,7
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	70	95
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	210	240
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-50	-40
Давление насыщенных паров	торр	ГОСТ 1756	5 x 10 ⁻⁸	5 x 10 ⁻¹⁰

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического вакуумного масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с минеральными, синтетическими маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.