

LIKSIR TEXTILE WSO

МАСЛО ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Масло для текстильного оборудования, на основе высокоочищенных минеральных масел.

Обладает прекрасными свойствами против окисления, коррозии, износа, пенообразования.

Отличные адгезионные свойства позволяют сохранить масляную плёнку даже при высоких скоростях вращения и повышенных температурах. Не содержит углеводородов, серы ароматических и опасных химических веществ, легко смывается водой благодаря наличию в составе неионогенных ПАВ.

Не образует отложений на текстиле и тканях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в процессах вязки и служит для смазывания игл и игольных пластинок
- для смазывания подшипников качения и скольжения, кулачков, шарниров, игл и любых других соединительных элементов текстильного оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная адгезия
- превосходная стойкость к окислению
- отличные антикоррозийные свойства
- хорошие противоизносные свойства
- усилено поверхностно-активными веществами
- прекрасная деаэрирующая способность
- отличные моющие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР TEXTILE WSO			
			22	32	46	68
Внешний вид	-	визуально	прозрачная жидкость			
Запах	-	-	отсутствует			
Цвет	-	визуально	бесцветный			
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,860	0,865	0,882	0,889
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	22	32	46	68
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	3,6	4	4,6	5,5
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	95	96	97	98
Коррозия меди, 3ч при 100 °С	-	ГОСТ 2917 - 76	1 а	1 а	1 а	1 а
Температура вспышки	°С	ГОСТ 20287	180	190	200	210
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-11	-11	-10	-9

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

