

LIKSI^R VACUMA M

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R VACUMA M - специально разработанная высокоэффективная линейка масел для смазки вакуумных насосов с премиальными эксплуатационными свойствами. Получена из высококачественного минерального масла и уникально подобранного пакета беззольных присадок.

Эффективная формула LIKSIR VACUMA M обеспечивает устойчивость к окислению, низкую испаряемость, высокую химическую стабильность и сохранность первоначальных свойств, таких как вязкость и деэмульгируемость.

Наши масла для вакуумных насосов соответствуют высочайшим стандартам качества, препятствуют образованию шлама и отложений, что обеспечивает длительный срок службы оборудования и экономию на его обслуживании.

Совместимы с большинством ротационных и вакуумных насосов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная деэмульгация, быстрое водоотделение и предотвращение образования эмульсии
- повышает эффективность работы насоса
- отличные деаэрирующие свойства
- низкая испаряемость
- разработано для ротационных и пластинчатых вакуумных насосов
- для получения вакуума при низких давлениях
- может применяться для смазки подшипников насосов и уплотнений
- обеспечивает защиту от износа и увеличивает срок службы оборудования
- высокая химическая и термическая стабильность
- высокая устойчивость к образованию отложений и шлама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUMA M				
			32	46	68	100	150
Базовое масло	-	-	минеральное				
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	5,72	7,4	10,5	13,45	18,3
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	120	124	132	134	136
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 3900	0,840	0,850	0,860	0,870	0,880
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-18	-12	-10	-7	-5
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	220	230	240	245	250
Давление насыщенных паров	мбар	-	5,8x10 ⁻⁶	5,8x10 ⁻⁶	5,8x10 ⁻⁶	5,8x10 ⁻⁶	5,8x10 ⁻⁶

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масел LIKSIR VACUMA M необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Пригодно для тех областей применения, где температура окружающей среды выше 0 °C и максимальные рабочие температуры не превышают 100 °C. При увеличении рабочих температур способность насоса создавать глубокий вакуум снижается.

Масла LIKSIR VACUMA M подходят для насосов, создающих вакуум в интервале давлений 1000 мбар - 10⁻² мбар. Не рекомендуется применять в присутствии коррозионно-активных газов или паров химических веществ.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 °C до +35 °C в проветриваемом помещении. Не подвергать заморозке!

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.