

LIKSIR VACUMA NF

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НАФТЕНОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR VACUMA NF - специально разработанная высокоэффективная линейка нафтеновых масел для смазки вакуумных насосов с премиальными эксплуатационными свойствами.

Эффективная формула обеспечивает низкую температуру испарения за счёт уменьшенного содержания парафиновых фракций, хорошую растворимость, улучшенную охлаждающую способность и отвод тепла. Обладают хорошей устойчивостью к окислению, имеют низкую испаряемость, высокую химическую стабильность и отличное сохранность первоначальных свойств, таких как вязкость и деэмульгируемость.

LIKSIR VACUMA NF соответствуют высочайшим стандартам качества, препятствуют образованию шлама и отложений, что обеспечивает длительный срок службы оборудования и экономию на его обслуживании.

Совместимы с большинством вакуумных насосов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- разработано для ротационных и пластинчатых вакуумных насосов
- может применяться для смазки подшипников насосов и уплотнений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная деэмульгация - быстрое водоотделение и предотвращение образования эмульсии
- отличные деаэрирующие свойства
- повышенная эффективность работы насоса, обеспечение защиты от износа и увеличенный срок службы
- низкая испаряемость и температура застывания
- высокая химическая и термическая стабильность
- высокая устойчивость к образованию отложений и шлама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUMA NF		
			22	68	100
Базовое масло	-	-	нафтенотые масла		
Плотность при 20°С	г/мл ³	ГОСТ 33	0,860	0,900	0,910
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	22	68	100
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	4,03	7,2	8,9
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	60	35	25
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-39	-12	-10
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	150	200	230
Давление насыщенных паров	мбар	ГОСТ 19678-74	7,8x10 ⁻¹¹	7,8x10 ⁻¹⁰	7,8x10 ⁻¹⁰

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масел LIKSIR VACUMA NF необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Пригодно для тех областей применения, где требуется широкий диапазон рабочих температур. При отклонении от рабочих температур способность насоса создавать глубокий вакуум снижается.

Не рекомендуется применять в присутствии коррозионно-активных газов или паров химических веществ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.