



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ AIMOL ATF MULTI RU

Полностью синтетическая жидкость универсального применения для автоматических коробок передач

ОПИСАНИЕ

AIMOL ATF Multi –универсальная трансмиссионная жидкость на синтетической основе и специальных присадок, обеспечивающих высокий уровень эксплуатационных свойств.

Предназначена для современных автоматических коробок передач. Используется в широком диапазоне температур окружающей среды и обеспечивает необходимый уровень трения. Благодаря применению уникальной комбинации синтетической базы и высокотехнологического пакета присадок обеспечивает легкое и плавное переключение передач.

Окрашивается в красный цвет.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические коробки передач, установленные на самых современных легковых и грузовых автомобилях, автобусах и спецтехнике.
- Подходит для автоматических трансмиссий большинства легковых автомобилей Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Ford и др.
- Гидроусилители рулевого управления.
- Для правильного выбора жидкости рекомендуем обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Гидравлические системы мобильного оборудования, где производителем прописано использование всесезонных масел класса вязкости ISO VG 32/46.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная окислительная стабильность, что гарантирует долгий срок службы на всём протяжении эксплуатации
- Выдающиеся антикоррозионные и антипенные свойства.
- Отличные низкотемпературные свойства
- Мягкое переключение передач без рывков
- Заменяет масла предыдущего поколения (например, Dexron II и III)
- Снижение шума и вибраций
- Отличительные смазывающие и противоизносные свойства
- Стабильная масляная пленка даже при очень высоких температурах
- Отличные фрикционные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию систем трансмиссии автомобилей и снижают потери энергии на трение
- Обеспечивает должный отвод тепла от трущихся поверхностей
- Высокая термическая стабильность
- Низкая точка текучести и отличный уровень эксплуатации при минусовых температурах облегчает переключение передач на морозе
- Полная совместимость с уплотняющими материалами
- Продлевает срок службы трансмиссий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Chrysler / Dodge / Jeep +3, +4
- Ford / Lincoln / Mercury XT-5-QM or - DM [V]
- GM Dexron IID, Dexron IIIG
- Type A Suffix A
- Honda / Acura Z-1
- Mitsubishi SP-II, SP-III
- Nissan / Infinity Matic-D, Matic-J
- Toyota / Lexus / Scion Type T-III, Type T-IV
- JASO M315, Class 1A
- Allison C-4
- ZF TE-ML 11A, 11B



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ AIMOL ATF MULTI RU

Показатель	Метод измерения	AIMOL ATF MULTI RU
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D1298	0.840
Индекс вязкости	ASTM D2270	157
Цвет	Визуально	Красный
Коррозия медной пластинки	ASTM D130	1b
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	224
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D445	33
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D445	6.5
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45
Динамическая вязкость по Брукфильду при - 40°C, мПа*с	ASTM D2983	13000



Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 11.08.2025