



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»  
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302  
Телефон: +7 495 989 47 57  
www.zicoil.ru  
zic@sk.com

## ZIC X7 LS 10W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и комплексными системами очистки выхлопных газов.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase и сбалансированного пакета современных присадок с пониженным содержанием зольных соединений, фосфора и серы (Low SAPS).

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN  
ACEA C3  
Mercedes-Benz MB 229.31  
BMW LL-04

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Защищает комплексные системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.).

Обладает превосходными моющими свойствами, эффективно удаляет шлам и препятствует образованию отложений на поверхностях двигателя.

Высокая устойчивость к окислению и термическая стабильность.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | Значение  | Метод испытания |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Класс вязкости по SAE                                 | 10W-30    | SAE J 300       |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,85      | ASTM D 1298     |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 72,6      | ASTM D 445      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 11,7      | ASTM D 445      |
| Индекс вязкости                                       | 156       | ASTM D 2270     |
| Температура вспышки, °C                               | 234       | ASTM D 92       |
| Температура потери текучести, °C                      | -40,0     | ASTM D 97       |
| Щелочное число, мг KOH/г                              | 7,91      | ASTM D 2896     |
| Сульфаная зольность, %                                | менее 0,8 | ASTM D 874      |

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.



- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK Enmove Co., Ltd.  
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea  
[www.skzic.com](http://www.skzic.com)      [www.zicoil.ru](http://www.zicoil.ru)